














NAME OF SERIES/ SERIE	Royal White
MATERIAL /MATERIAL	CERAMIC/CERAMICA
BODY /CUERPO	white body/ MASA BLANCA
VISUAL FINISH /ACABADO	Glossy/ BRILLANTE ESMALTADO
LAST UPDATE	29th.Aug.2017

CODIGO PK
PKBC3060QT1

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	-0.01~+0.03 %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	-0.01~+0.01%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	-0.03~+0.03%	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	-0.13~+0.12%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	-0.34~+1.16 %	±5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	13.4-14.7%	10% < E ≤ 20 %,poroso (ceramic wall)	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	23.4	≥ 12 Mpa for Ceramic	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	1240	≥ 600 N for Ceramic	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	GA	≥ GB	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	Class 5	≥3 CLASS	UNI EN ISO 10545-14
	SUPERFICIAL ABRASSION (PEI) (durability of tile's GLAZED surface) ABRASION SUPERFICIAL SUPERFICIES ESMALTADAS	PEI 3,1500 cycles	PEI 1, Very light Traffic, wall Only PEI 2, Light Traffic PEI 3, Moderate Traffic, Home use Only PEI 4, Moderate to Heavy Traffic PEI 5, Heavy Traffic ,	UNI EN ISO 10545-7
	SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	41°	R9 to R13	UNE ENV 12633
	MOHS HARDNESS SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	DUREZA 4	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS DE TONALIDAD	VARIACION V1	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION

INFORMACION DE EMPAQUE

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
300*600	1.44	8	60	86.4	23.5	1430

Se aconseja al colocar, mezclar las piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.